

L 75 | 80 | 100 | 120 | 150
H 75



INITIAL



Spot PIXI
Eclairage LED 4,8W
Classe II - IP 44 -CE



Spot LUMI
Eclairage LED 5, 5W
Classe II - IP 44 -CE

- Gamme transversale
- Miroir : L75 - 80 - 100 - 120 et 150 cm.
 - Hauteur 75 cm.
 - Système anti-buée sur tous les modèles.
 - Fixation réglable en hauteur.
 - Miroir sans interrupteur.
 - 2 spots en option : Pixi LED et Lumi LED

L 75	: Poids : 9.5 kg	- Réf. 1744121
L 80	: Poids : 10 kg	- Réf. 1744201
L 100	: Poids : 11 kg	- Réf. 1744131
L 120	: Poids : 13 kg	- Réf. 1744141
L 150	: Poids : 16 kg	- Réf. 1744151

Standard mirrors available in widths: W75, W80, W100, W120, W150 cm with anti-fog system and an option to add spot lighting. Available in one height : 75 cm.

Einfach-Spiegel erhältlich in den Grossen B75 / B80 / B100 / B120 und B150 ausgestattet mit Antibeschlagssystem. zu befestigende Lichtspots sind als Option erhältlich. Höhe zur Auswahl : H 75 cm.

Ø 70 | 90 | 110



INITIAL ROND



- Miroir : Ø70 | 90 | 110
- Système anti-buée sur tous les modèles.
- Fixation réglable en hauteur.
- Miroir sans interrupteur.
- 2 spots en option : Pixi LED et Lumi LED

Ø70	: Poids : 12.5 kg	- Réf. 1746401
Ø90	: Poids : 20 kg	- Réf. 1746411
Ø100	: Poids : 29 kg	- Réf. 1746421

Mirror Ø70 | 90 | 110
Anti-fog system
Class II - IP 44 - CE

Spiegel Ø70 | 90 | 110
Antibeschlagssystem
Schutzklasse II - IP 44 - CE Diam. 70 Gewicht: 12,5 kg

INITIAL




L 75 | 80 | 100 | 120 | 150
H 75
P 3.2

Système anti-buée sur tous les modèles.
Fixations réglables en hauteur.
Miroir sans interrupteur.
2 spots en option : Pixi LED et Lumi LED

EN - Anti-fog system
Height-adjustable wall mountings
Mirror without switch
2 spots as an option : Pixi LED and LED

DE - Antibeschlagsystem in allen Grössen
Höhenverstellbare Wandbefestigung
Ohne Schalter (nicht nachrüstbar)
2 Spots als Option: Pixi LED und Lumi LED

L 75	PDS : 9,5 kg	30W	- Réf. 1744121
L 80	PDS : 10 kg	30W	- Réf. 1744201
L 100	PDS : 11 kg	60W	- Réf. 1744131
L 120	PDS : 13 kg	60W	- Réf. 1744141
L 150	PDS : 16 kg	120W	- Réf. 1744151



Spot LED Pixi
4,8 W - 6500°K
Réf. 1810271
L 32 X P 10 X H 4



Spot LED Lumi
5,5 W - 6500°K
Réf. 1744351
L 20 X P 8 X H 1,1

INITIAL ROND




Ø 70 | 90 | 110

Système anti-buée sur tous les modèles.
Fixations réglables en hauteur.
Miroir sans interrupteur.
2 spots en option : Pixi LED et Lumi LED

EN - Anti-fog system
Height-adjustable wall mountings
Mirror without switch
2 spots as an option : Pixi LED and LED

DE - Antibeschlagsystem in allen Grössen
Höhenverstellbare Wandbefestigung
Ohne Schalter (nicht nachrüstbar)
2 Spots als Option: Pixi LED und Lumi LED

Ø 70	: PDS : 12.5	30W	- Réf. 1746401
Ø 90	: PDS : 20	30W	- Réf. 1746411
Ø 110	: PDS : 29	60W	- Réf. 1746421



Spot LED Pixi
4,8 W - 6500°K
Réf. 1810271
L 32 X P 10 X H 4



Spot LED Lumi
5,5 W - 6500°K
Réf. 1744351
L 20 X P 8 X H 1,1



L 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150
H 60
P 3.5

Eclairage LED avec soit 1 bandeau horizontal soit 2 bandeaux verticaux.
sans interrupteur.
Anti-buée sur tous les modèles.
Classe II - IP44 - CE - 4500°K.
Fixations permettant le réglage de niveau.

EN - LED lighting on the outer edges giving
optimal face illumination.
Anti-fog system
Without switch
Class II - IP44 - CE - 4500°K
Height-adjustable wall mountings

DE - LED Beleuchtung mit 1 bzw 2 LED-
Lichtstreifen horizontal bzw vertikal
Antibeschlagsystem
ohne Schalter
Schutzklasse II-IP44-CE-4500°K
Höhenverstellbare Wandbefestigung

1 bandeau LED - 1 LED strip - 1 horizontaler LED-Lichtstreifen

L 60	: PDS : 9 kg	- LED 4 W	- Réf. 1744001
L 75	: PDS : 11 kg	- LED 5 W	- Réf. 1744011
L 80	: PDS : 12 kg	- LED 6 W	- Réf. 1744021
L 90	: PDS : 13,5 kg	- LED 7 W	- Réf. 1744401
L 100	: PDS : 15 kg	- LED 8 W	- Réf. 1744031
L 120	: PDS : 19 kg	- LED 10 W	- Réf. 1744041
L 150	: PDS : 23 kg	- LED 12 W	- Réf. 1744051

2 bandeaux LED - 2 LED strips - 2 vertikale LED-Lichtstreifen

L 60	: PDS : 9 kg	- LED 10 W	- Réf. 1744061
L 75	: PDS : 11 kg	- LED 10 W	- Réf. 1744071
L 80	: PDS : 12 kg	- LED 10 W	- Réf. 1744081
L 90	: PDS : 13,5 kg	- LED 10 W	- Réf. 1744411
L 100	: PDS : 15 kg	- LED 10 W	- Réf. 1744091
L 120	: PDS : 19 kg	- LED 10 W	- Réf. 1744101
L 150	: PDS : 23 kg	- LED 10 W	- Réf. 1744111

MAJOR PLUS



L 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150
H 60
P 3.5

Eclairage 2 bandes LED (2 fois plus éclairant que le modèle Major .)
Interrupteur sensitif. Anti-buée sur tous les modèles.
Classe II- IP44- CE- 4500°K. Fixations permettant le réglage de niveau.

EN - LED lighting : 2 vertical strips only
Sensitive switch. Anti-fog system
Class II - IP44 - CE - 4500°K. Height-
adjustable mountings

DE - LED Beleuchtung mit 2 LED-
Lichtstreifen vertikal (2 mal stärkere
Leuchtkraft als Major)
Antibeschlagsystem. Sensorschalter
Schutzklasse
II-IP44-CE-4500°K. Höhenverstellbare
Wandbefestigung

L 60	: Poids : 9 kg	- LED 21 W	- Réf. 1744601
L 75	: Poids : 11 kg	- LED 21 W	- Réf. 1744611
L 80	: Poids : 12 kg	- LED 21 W	- Réf. 1744621
L 90	: Poids : 13,5 kg	- LED 21 W	- Réf. 1744631
L 100	: Poids : 15 kg	- LED 21 W	- Réf. 1744641
L 120	: Poids : 19 kg	- LED 21 W	- Réf. 1744651
L 150	: Poids : 23 kg	- LED 21 W	- Réf. 1744671