

Vases d'expansion pour utilisation dans des installations d'eau sanitaire.

Avantages

- Remplissage avec de l'azote pour une conservation plus longue de la pression de gonflage.

Caractéristiques techniques

- Pression de service max.: 10 bar.
- Température de service: -10 °C jusqu'à 100 °C.
- Vase en acier Rst 37.2/C22 (DIN).
- Couleur: peinture poudre gris RAL 9006.
- Raccordement par le dessous.
- Montés sur pieds à partir du Airfix P 35.
- Taux maximum de glycol: 50%.
- Conformés à la directive PED 2014/68/EU.



Description		Vase exp san Airfix P 2/3,5 [10bar]
Code		24850
EAN		05016863451502
Modèle		<u>Airfix P 2 - 300</u>
Volume [l]		2
Press. de gonfl. [bar]		3,5
Dimensions	Ø [mm]	120
	H. [mm]	235
Raccord		G $\frac{1}{2}$ " M
Membrane		Butyl
Poids [kg]		4,6**

* Conditionnement par palette facultatif.



Classification données générales

Groupe Etim	augmentation / réduction de pression
Classe Etim	expansion de diaphragme
Nom du produit	Vase exp san Airfix P 2/3,5 [10bar]
Marque	FLAMCO
type produit	Sanitary Welded [10bar]
Code	24850
EAN	05016863451502

Classification caractéristiques

Adapté au chauffage central	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Convient pour eau du robinet	Oui
Compatible circuit de panneau solaire	Non
Contenu	2 Litre
Préchargement	3.5 Bar
Pression de service maximum	10 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 100 °C
Avec support mural fixe	Non
Placement vertical	Oui
Placement, horizontal	Non
Avec pieds	Non
Avec membrane amovible	Oui
Nom. Diamètre intérieur de la connexion d'expansion	1/2" (15)
Diamètre externe du tube	26.5 Millimetre
Raccordement	Filetage extérieur gaz cylindrique (BSPP)
Matériau membrane / vessie	EPDM
Bride de la plage de pression	PN 16
Avec collecteur de cuve	Non
Couleur	Blanc
avec le drain	Non
Diamètre	120 Millimetre
Hauteur	235 Millimetre
Tilting height	263.87 Millimetre
Avec manomètre	Non
Avec soupape de sûreté	Non
Avec matériel de fixation	Non
Mélange glycol max.	50 Percentage

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[Certificat ACS P 2-12](#)

[WRAS Certificat](#)

[UKCA Declaration of Conformity A CIMM](#)

[UKCA Declaration of Conformity III](#)

[UKCA Declaration of Conformity III CIMM](#)

[UKCA Declaration of Conformity D CIMM](#)

[Airfix P 2-5 ADSK](#)

[Airfix P 2-5 DWG](#)

[Airfix P 2-5 IPT](#)

[Airfix P 2-5 STEP](#)

[Brochure 4 - Vases d'expansion Airfix et accessoires sanitaire](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr