





Installations extérieures



Gamme

Les robinets existent sous trois principes de fermeture :

- 1/4 de tour à tournant sphérique
- 1/4 de tour à papillon
- à clapet pour le robinet "coup de poing".

Applications

Ces robinets sont utilisés dès qu'il est nécessaire d'arrêter le fluide gazeux, par exemple en amont des appareils, à la pénétration des immeubles, en barrage à l'entrée des compteurs, en barrage à l'entrée des logements et en limite de propriété pour les habitations individuelles.

Avantages

Les différentes finitions de filetage (JSC - JPC - JPG) permettent leur utilisation sur tous les points de la canalisation de distribution.

► Robinets


3815

Robinet poussoir à sécurité dit "coup de poing"

Pression de service	Débit ⁽¹⁾		Débit ⁽²⁾		Calibre	Raccordement		Code article	Certification	Observation
	25 mbar		1,5 bar			DN	entrée M. JSC			
bar	GN (n)m³/h	propane kg/h	GN (n)m³/h	propane kg/h						
0,1 à 5	3,7	4,5	50	60	15	3/4"	3/4"	3815001		livré avec clé de réarmement P530
0,1 à 5	11	13	150	180	25	1"1/4"	1"1/4"	3815002		



(1) Perte de charge de 1 mbar (2) perte de charge de 75 mbar

STOP INFO

La partie «coup de poing» du 3815 peut être réparée sans coupure de l'alimentation gaz de l'installation.

KITREP

Kit de réparation pour 3815 composé de:

- 1 bouton poussoir prémonté sur partie haute
- 2 vis et 1 écrou moleté et 2 plombs

Calibre	Désignation	Code article
15	Kit de réparation pour 3815	P381515
25	Kit de réparation pour 3815	P381525
15/25	Semelle de fixation	P381527

