

**Pré-mitigeur collectif - Thermeram IV**

Corps en bronze avec clapets anti-retour intégrés et filtres démontables

Cartouche à bilame interchangeable munie :

- d'une membrane à 2 gicleurs Téflon pour une plus grande fiabilité face au calcaire et aux impuretés de l'eau
- de butées réglables de limitation ou de blocage de la température
- d'un système anti-brûlure si l'eau froide vient à manquer

Résistance aux chocs thermiques et chimiques



	Réf	
Porte-thermomètre	H8602NU	
Pre-mitigeur thermostatique Modèle 038	H8544NU	
20 x 27 F (¾") nu sans raccords Pour 1 à 4 mitigeurs : débit 45 l/mn sous 3 bars Pour 1 à 6 robinets temporisés : débit minimum 5 l/mn sous 3 bars		
Cartouche interchangeable	D960009	
Pre-mitigeur thermostatique Modèle 055	H8549NU	
20 x 27 F (¾") nu sans raccords Pour 1 à 5 mitigeurs : débit 63 l/mn sous 3 bars Pour 1 à 8 robinets temporisés : débit minimum 7 l/mn sous 3 bars		
Cartouche interchangeable	D960013	
Té avec filtre démontable	H8588NU	
Manchon de départ	H8594NU	
Porte-thermomètre	H8600NU	
Pre-mitigeur thermostatique Modèle 084	H8552NU	
26 x 34 F (1") nu sans raccords Pour 1 à 9 mitigeurs : débit 115 l/mn sous 3 bars Pour 2 à 14 robinets temporisés : débit minimum 12 l/mn sous 3 bars		
Cartouche interchangeable	D960016	
Té avec filtre démontable	H8589NU	
Manchon de départ	H8595NU	
Porte-thermomètre	H8601NU	
Pre-mitigeur thermostatique Modèle 125	H8556NU	
33 x 42 F (1¼") nu sans raccords Pour 1 à 13 mitigeurs : débit 158 l/mn sous 3 bars Pour 2 à 18 robinets temporisés : débit minimum 16 l/mn sous 3 bars		
Cartouche interchangeable	D960018	
Té avec filtre démontable	H8590NU	