
Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 28 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

COUDES 90° AVEC TARAUDAGE LAITON

Femelle - G à visser






D	G	Référence	Dn	Z	E	A	A1	L
16	3/8”	B4GL16	10	9	15	24	23	25
20	1/2”	B4GL20	15	10	17	29	27	27
25	3/4”	B4GL25	20	14	19,5	36	34	33

COUDES TARAUDES 90°

Femelle - G à visser





avec bague métallique de renfort
(en acier cadmié)


D	G	Référence	Dn	Z	E	A	A1	L
16	3/8”	B4G16	10	9	15	24	23	25
20	1/2”	B4G20	15	10	17	29	27	27
25	3/4”	B4G25	20	14	19,5	36	34	33
32	1”	B4G32	25	13	23	44	42,5	38
40	1"1/4	B4G40	32	24	26	53	55	50
50	1"1/2	B4G50	40	29	31	61	60,5	59
63	2”	B4G63	50	35,5	37,5	75,5	75	73

- Les coudes taraudés B4G peuvent être raccordés à des pièces en PVC-U et métalliques (laiton, fonte, inox, acier).
- Pour le montage des B4G, utiliser du ruban en “TEFLON” (PTFE) à l’exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d’étanchéité compatible avec le PVC-U.
- Le taraudage est cylindrique.

TES TARAUDES 90°

Femelle - G à visser





avec bague métallique de renfort
(en acier cadmié)

D	G	Référence	Dn	Z	E	A	A1	L	Z1	L1
20	1/2”	BTG20	15	14	17	30	30	61,5	14,5	31
25	3/4”	BTG25	20	13	20	35,5	40	66,5	15,5	36,5
32	1”	BTG32	25	17	23,5	43	50	80,5	19	44
40	1"1/4	BTG40	32	22	26	52	60	96,5	25	52
50	1"1/2	BTG50	40	28	31	55	65	118,5	38,5	60,5
63	2”	BTG63	50	34,5	37,5	80	80	144	47,5	73,5

- Les tés taraudés BTG peuvent être raccordés à des pièces en PVC-U et métalliques (laiton, fonte, inox, acier).
- Pour le montage des BTG, utiliser du ruban en “TEFLON” (PTFE) à l’exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d’étanchéité compatible avec le PVC-U.
- Le taraudage est cylindrique.