

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

FUEL - CANNES D'ASPIRATION ET ACCESSOIRES

Combiné pour cuves en batterie

Avec double raccord pour aspiration et retour à la cuve vanne de retenue, levier d'arrêt et raccord pour Télévar (Ø 4 x 6).

Corps en laiton avec raccords à la cuve 1" M et pour aspiration et retour 3/8" M avec écrous et joints toriques pour tubes Ø 8 x 10 mm.

Plongeur en perbunan longueur 2 m avec lest et étoile.



Code réf.	Modèle	Type	Condit.
22L0115104	longueur plongeur 2 m	MKS 200	5

Plongeur en T pour cuves en batterie

Avec aspiration principale et aspiration pour cuves en série.

Corps en laiton, raccord à la cuve 2" M, raccord d'aspiration 3/8" M avec écrou et joint torique pour tube Ø 8 x 10 mm.

Plongeur en perbunan longueur 2 m avec lest et étoile.




Code réf.	Modèle	Type	Condit.
22L0116104	longueur plongeur 2 m	TKS 200	5

Tube aluminium TECAL - AR

Tube aluminium, titré à 99,5, sous gaine PVC blanche de 0,75 mm d'épaisseur.

Code réf.	Dimension	Type	Condit.
22L0701210	8 x 10	AR 8 x 10	couronne 50 m


**Raccord pour tube aluminium avec olive Téflon®**

Raccord droit - Fileté mâle/bicône.

Corps et écrou en laiton OT 58.

Pression maxi. : 10 bar. Température maxi. : 110°C.

Code réf.	Modèle	Type	Condit.
22L0702210	fileté mâle/bicône	DM 3/8" x 10	50
22L0702212	fileté mâle/bicône	DM 3/8" x 12	50

**Raccord DI**

Raccord droit intermédiaire bicône/bicône avec 2 écrous et 2 olives Téflon®.

Code réf.	Modèle	Type	Condit.
22L0703010	bicône/bicône	DI 10 x 10	50

