

Fiche technique LIMATEC®


1563F

Gamme SIPHON

Siphon 150x150 sortie verticale 63 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Siphon de sol à cloche désolidarisée avec garde d'eau de 32mm
Débit de 0,94 l/s
Rosette cloche partiellement inviolable
Classe de résistance K3 suivant norme EN 1253-1
Finition microbillée
Poids 1,54 kg




+ Produit

Siphon embouti hygiénique et résistant
Inviolable, idéal dans les lieux publics
Livré avec clés
Accès PMR

Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée
Deux qualités d'inox disponibles sur demande
Platine de positionnement et d'étanchéité
Panier

Données techniques



Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 02/04/2020
Indice : 01
Réf. Produit : 1563F

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société