

Efisarking® en climat de plaine est un panneau isolant polyuréthane pour l'isolation thermique par l'extérieur des toitures en pente.



AVANTAGES

- > **Panneau certifié ACERMI.**
- > **La meilleure performance thermique des isolants traditionnels : à épaisseur égale d'isolant, 20 à 30 % d'économie d'énergie supplémentaire.**
- > **Forte résistance mécanique.**
- > **Protégé par un parement très performant, l'isolant conserve dans le temps toutes ses qualités thermiques et mécaniques.**
- > **Pose en 2 couches possible.**

PRÉSENTATION

Les panneaux **Efisarking®** sont constitués d'une plaque de mousse rigide de polyuréthane revêtue d'un parement multicouche étanche.

MISE EN ŒUVRE

- 1** Pose : Les panneaux sont posés à joints croisés, la plus grande longueur parallèle à l'égoût.
- 2** Pontage des joints de panneaux : **Efibande butyle.**
- 3** Fixations mécaniques par vissage : **Efivis SF** ou **Efivis DF** (ancrage de 6 cm dans le support).

EMPLOI

Efisarking® est destiné à l'isolation des toitures en pente par l'extérieur de tous types de constructions neuves ou en rénovation situées à une altitude < 900 m :

- Maisons individuelles, logements collectifs.
- ERP (Etablissements Recevant du Public).
- Bâtiments relevant du code du travail.

Ce procédé Sarking en polyuréthane autorise de nombreux styles de couverture : Tuile, terre cuite ou béton, grande moule ou romane, tuile plate, ardoise, bardeau bitumé.

PERFORMANCES

Conductivité thermique 0,022 W/(m.K)

Épaisseur	Résistance thermique (m².K/W)
65 mm	3,00
80 mm	3,70
86 mm	4,00
115 mm	5,30
130 mm	6,00
160 mm	7,40

Possibilité de pose en 2 couches.

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

Certificat ACERMI.
Cahier de Prescriptions de Pose, validé par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN) du Bureau Alpes Contrôles.

MARQUAGE



SUPPORT

- > Charpentes traditionnelles
- > Chevrons

x 4

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Efivis SF



Efivis DF



Efi bande Butyle

Efisarking® Panneaux de 2400 x 1200 mm (Surface nette : 2400 x 1190 mm) - Emballage sous film plastique

Épaisseur : 65 mm	18 panneaux par palette - 51,84 m²	00099849
Épaisseur : 80 mm	15 panneaux par palette - 43,20 m²	00099850
Épaisseur : 86 mm	14 panneaux par palette - 40,32 m²	00099851
Épaisseur : 115 mm	10 panneaux par palette - 28,80 m²	00099852
Épaisseur : 130 mm	9 panneaux par palette - 25,92 m²	00099853
Épaisseur : 160 mm	7 panneaux par palette - 20,16 m²	00099854

Efisarking® est éligible au Crédit d'Impôt Transition Énergétique. Nous consulter pour épaisseurs éligibles.