

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

FUEL - ACCESSOIRES

Raccord pompier

En zamak laitonné.

Souche à baïonnette.


Bouchon avec garniture en caoutchouc et chaînette.

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0155110	raccord F 2" (50x60)	RS Y	10

**Mamelon**

Permet de transformer le raccord pompier en 2" M (50x60).

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0155111	raccord M 2" (50x60)	MM 2	10

**Chapeau d'évent**

En résine renforcée avec tamis métallique.

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0160125	pour tube 1" et 1 1/4"	C 25/32	10

**Vanne anti-siphon**

Montée sur la tuyauterie d'aspiration (toutes positions).

La dépression créée par la pompe du brûleur soulève le clapet pour assurer le passage du fuel.

À l'arrêt du brûleur, le ressort ramène le clapet sur son siège.

Corps en alu injecté avec raccords 3/8" et bagues 8-10-12 mm.

Pertes de charge : 500 mm CE à 50 L/h, 680 mm CE à 100 L/h.

Dépression à l'ouverture : 500 mm CE mini.

Dénivellation maximale : 300 mm entre le SIC 10 et le brûleur, le SIC 10 étant placé au-dessus du brûleur.

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0150110	raccords 3/8" et bagues 8 - 10 - 12 mm	SIC 10	1

**Levier coupe-fuel**

Commande à distance la fermeture de la vanne de police, livré avec protection transparente et 10 m de câble acier sous gaine PVC et accessoires de montage.

Code réf.	Dimension	Type	Condit.
22L0153135	H 214 x L 80	LAC/CPT	1

