

Smart TX

FR2:LESMARTX



Contenu de l'emballage

- 1 x Appareil Smart TX (FR2:LESMARTX)
- 1 x Transformateur d'alimentation 100-240 V~ / 15 V / 1,5 A
- 1 x Cordon Ethernet
- 1 x Guide d'installation

Généralités

Le produit Smart TX a été conçu pour l'activation à distance d'appareils électriques ou électrohydrauliques prédisposés, tels que chaudières, brûleurs, poêles, vannes de zone, pompes de circulation, systèmes d'arrosage, portail, etc.

La Smart TX permet le raccordement de deux sondes de température (en option) via une entrée pour sonde Ni1000 et une autre entrée pour sonde Pt100. Le produit est en mesure de gérer des alarmes en cas de dépassement du seuil de température (réglable) ou des alarmes générales à brancher sur les entrées du bornier prévue à cet effet. Dans les deux cas, l'activation de l'alarme génère l'envoi d'un SMS et ou d'un email spécifique à une liste d'utilisateurs prédéfinie

La Smart TX est dotée de 2 sorties relais. L'activation des 2 sorties de commande peut avoir lieu de manière totalement indépendante.

Dans tous les cas, il est possible d'activer et/ou de désactiver localement les sorties en appuyant sur les boutons situés sur l'appareil.

Caractéristiques techniques

- Alimentation : de 12 à 15 Vcc
- Consommation moyenne : < 0,2 A
- 6 Voyants de signalisation
- 2 boutons poussoir (commande des sorties)
- 2 Sorties relais contact sans potentiel NO-NF 250 V~ / 5 A
- 1 entrée analogique pour sonde Ni1000 (2 fils)
- 1 entrée analogique pour sonde Pt100 (4 fils)
- 2 entrées logiques (alarme, signalisation, comptage)
- 2 fonctions thermostat programmables
- 1 port Ethernet (pour paramétrage local et/ou fonctionnement derrière une box)
- 1 module GSM (Europe) 3G
- 1 antenne tige avec connecteur SMA
- Indice de protection IP42 si installation appropriée
- Température de fonctionnement de 0 à 50 °C
- Humidité de fonctionnement de 20 à 90 % d'humidité relative sans condensation
- Enveloppe en ABS V0
- Dimensions (H x L x P) : 200 x 225 x 55