


Raccord coudé 90° Geberit Mapress Acier Inox, déporté



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ °C}$
- Pour vapeur saturée $\leq 120\text{ °C}$
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH $> 6,0$
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH $> 6,0$

- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour gaz industriels (p. ex. acétylène, gaz pour soudure)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à serti avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	Z cm
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	6.5	3.5	1.5	3
33425	15	18	1/2	90	5	6.5	3.5	1.5	3
33427	20	22	3/4	90	5.4	6.5	3.1	1.6	3.3