
Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 29 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

TES EGAUX 90°

Femelle - Femelle






D	Dn	Référence	Z	E	A	L	L1
12	8	BTE12	7	13	19	40,5	20
16	10	BTE16 Δ	9	15	21,5	48	24
20	15	BTE20 Δ	11	17	26	56	28
25	20	BTE25 Δ	14	19	31,5	66,5	34
32	25	BTE32 Δ	18,5	22,5	39,5	82	41
40	32	BTE40 Δ	22	27	49,5	97,5	50
50	40	BTE50 Δ	26,5	31	61	115	58
63	50	BTE63 Δ	32,5	38,5	78	142	72
75	65	BTE75 Δ	39	44,5	91,5	166,5	83
90	80	BTE90 Δ	45	53	112	196,5	98
110	100	BTE110 Δ	55,5	62,5	132	236	119
125	125	BTE125 Δ	64,5	69	151,5	267	133
140	125	BTE140 Δ	71,5	77	166	297	149
160	150	BTE160 Δ	84	87	191	342	170
200	200	BTE200	101	106	238	414	206
225	200	BTE225	121	121	262	480	242
250	250	BTE250	129	133	285	524	262
315	300	BTE315	165	165	360	662	330

- Rappel : les pièces normalisées sont repérées par le signe Δ. BTE 250 et 315 PN6

TES REDUITS TARAUDES 90°

Femelle - Femelle





D	d	Référence	Dn	Z	Z1	E	E1	A	a	L
20	12	BTR20/12	15-8	11	10	17	13	26	17	56,5
20	16	BTR20/16	15-10	11	11	17	15	26	21,5	56,5
25	12	BTR25/12	20-8	13,5	14	19,5	13	31,5	17,5	66
25	16	BTR25/16	20-10	13,5	15	19,5	14,5	31	21	66
25	20	BTR25/20	20-15	13,5	13	19,5	16	31	26	66
32	12	BTR32/12	25-8	13,5	17	23,5	13	39,5	17,5	82
32	16	BTR32/16	25-10	18	19	23	15	39,5	21,5	82
32	20	BTR32/20	25-17	17,5	18,5	23,5	16,5	39	26,5	82
32	25	BTR32/25	25-20	18	20	23	19	39	31,5	82
40	16	BTR40/16	32-10	22	23	27	15	49,5	21,5	97
40	20	BTR40/20	32-15	22	23	27	17	49,5	26,5	97,5
40	25	BTR40/25	32-20	22	23	27	19,5	49,5	31,5	97,5
40	32	BTR40/32	32-25	22	22	27	23	49,5	39,5	97,5
50	20	BTR50/20	40-15	26,5	28	31	17	61	33	115
50	25	BTR50/25	40-20	26,5	28	31	20	60,5	33	115
50	32	BTR50/32	40-25	26,5	28	31	23	61	41	115
50	40	BTR50/40	40-32	26,5	27	31	26	61	50	115
63	20	BTR63/20	50-15	33,5	34	38,5	18	80	37	144
63	25	BTR63/25	50-20	33,5	35	38,5	20	80	37	144
63	32	BTR63/32	50-25	33,5	35	38,5	23,5	80	45	144
63	40	BTR63/40	50-32	33,5	36	38,5	27,5	80	54,5	144
63	50	BTR63/50	50-40	33,5	36,5	38,5	32,5	80	64,5	144
75	20	BTR75/20	65-15	39	40	44,5	17	92,5	37	167
75	25	BTR75/25	65-20	39	40	44,5	19,5	92,5	37	167
75	32	BTR75/32	65-25	39	40	44,5	23,5	92,5	45	167
75	40	BTR75/40	65-32	39	40	44,5	27	92,5	54	167
75	50	BTR75/50	65-40	39	40	44,5	32	92,5	65	167
75	63	BTR75/63	65-50	39	40	44,5	38,5	92,5	80	167
90	25	BTR90/25	80-20	46	46,5	52,5	19,5	114,5	37,5	197
90	32	BTR90/32	80-25	46	46,5	52,5	27,5	114,5	54	197
90	40	BTR90/40	80-32	46	46,5	52,5	32,5	114,5	65	197
90	50	BTR90/50	80-40	46,5	47	52,5	38,5	114,5	80	198
90	63	BTR90/63	80-50	46,5	46,5	52,5	38,5	114,5	80	198
90	75	BTR90/75	80-65	46,5	47	52,5	44,5	114,5	93	198
110	25	BTR11/25	100-20	57	72	62	19,5	135	65	238
110	32	BTR11/32	100-25	57	67,5	62	23,5	135	65	238
110	40	BTR11/40	100-32	57	62	62	26,5	135	65	238
110	50	BTR11/50	100-40	57	56	62	31,5	135	65	238
110	63	BTR11/63	100-50	57	55	62	38,5	135	80	238
110	75	BTR11/75	100-65	57	54	62	44	135	93	238
110	90	BTR11/90	100-80	57	56	62	51,5	125	114,5	238
125	50	BTR12/50	110-40	63	68	70	32	151	80	266
125	63	BTR12/63	110-50	63	66,5	70	38,5	151	80	266
125	75	BTR12/75	110-65	63	64	70	44	151	93	266
125	90	BTR12/90	110-80	63	63,5	70	51,5	151	114,5	266
125	110	BTR12/11	110-100	63	63	70	62	151	135	266