



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Raccords en cuivre, laiton et bronze
- Utilisation avec du tube cuivre Recuit (R220), Mi-dur (R250) et Dur (R290), conforme à la Norme NF EN 1057 et l'ATG B.524.1
- Le profil >B< avec un sertissage en trois points assure un sertissage fiable et durable (du 12 au 54 mm)
- Double sertissage de part et d'autre du joint torique
- Conçu avec une forme de sertissage hexagonale indicatrice d'une jonction optimale qui élimine tout risque de rotation du joint
- La conception de l'emboîture du raccord diminue les risques d'endommagement du joint torique lors de l'assemblage
- Joint torique HNBR de couleur jaune
- Installation sans flamme qui évite tous risques d'endommagement liés à la chaleur

APPLICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations pour le Gaz naturel et GPL

Diamètres disponibles	Du 12 au 54mm
Conforme à l'arrêté du 2/08/77 modifié et au DTU 61.1 Certification ATG SERT 007-03	PN5/GT/1, de -20°C à 70°C
Paramètres pour le Gaz liquide	PN5/GT/1, -20°C à 70°C
Installations pour les hydrocarbures	Liquéfié PN5
Matière	Cuivre, Bronze et Laiton
	Joint torique HNBR de couleur jaune
Profil	Profil >B< du 12 au 54mm

NORMES ET CERTIFICATIONS

Arrêté du 2 août 1977 modifié et DTU 61.1

ATG-Sert 007-03

Conforme au cahier des charges AFG CCH 2004-2 et des règles ATG-Sert

ISO 9001
NF EN 1254
BS8357



INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Couper le tube



2. Ebavurer le tube



3. Vérifier le bon positionnement du joint torique



4. Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée



5. Marquer l'intersection



6. Sertir

PG5243**Réduction MF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
PG5243 0181500	18 - 15	10	200
PG5243 0181600	18 - 16	10	
PG5243 0221400	22 - 14	10	
PG5243 0221500	22 - 15	10	150
PG5243 0221600	22 - 16	10	
PG5243 0221800	22 - 18	10	150
PG5243 0281500	28 - 15	5	100
PG5243 0281800	28 - 18	10	150
PG5243 0282200	28 - 22	10	150
PG5243 0352200	35 - 22	5	50
PG5243 0352800	35 - 28	5	50
PG5243 0422200	42 - 22	5	25
PG5243 0422800	42 - 28	5	25
PG5243 0423500	42 - 35	5	25
PG5243 0543500	54 - 35	1	25
PG5243 0544200	54 - 42	1	25

PG5270**Manchon FF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
PG5270 0120000	12	10	
PG5270 0140000	14	10	
PG5270 0150000	15	10	250
PG5270 0160000	16	10	
PG5270 0180000	18	10	250
PG5270 0220000	22	10	150
PG5270 0280000	28	10	150
PG5270 0350000	35	5	30
PG5270 0420000	42	5	25
PG5270 0540000	54	1	25

PG5301**Bouchon F**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
PG5301 0120000	12	10	
PG5301 0140000	14	10	
PG5301 0150000	15	10	200
PG5301 0160000	16	10	
PG5301 0180000	18	10	400
PG5301 0220000	22	10	400
PG5301 0280000	28	10	100
PG5301 0350000	35	5	20
PG5301 0420000	42	5	20
PG5301 0540000	54	1	20