


## VSH SudoPress Cuivre T réduit FFF 28x28x18

Le VSH SudoPress SP5130RVR est un té réduit avec trois emboîtures femelles à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



**6670697**

Type SP5130RVR

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                  |                                         |                       |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Cuivre           | Angle                                   | 90 Degrees            |
| Qualité matériau connexion 1         | Cu-DHP (CW024A)  | Diamètre extérieur connexion 1          | 28 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité       | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,45 Millimetre       |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité       | Diamètre extérieur connexion 2          | 28 Millimetre         |
| Matériau connexion 2                 | Cuivre           | épaisseur paroi, connexion 2            | 1,45 Millimetre       |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité       | Diamètre extérieur connexion 3          | 18 Millimetre         |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité       | Epaisseur paroi , connexion 3           | 1,4 Millimetre        |
| Raccord de connection 3              | Cuivre           | Longueur connexion 1                    | 46,5 Millimetre       |
| Matériau connexion 3                 | Cu-DHP (CW024A)  | Longueur utile connexion 1              | 22,5 Millimetre       |
| protection de surface terminale 3    | Non-traité       | Longueur connexion 2                    | 46,5 Millimetre       |
| Traitement de surface connection 3   | Non-traité       | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius     |
| Exécution                            | Pièce en T       | Longueur utile connexion 2              | 22,5 Millimetre       |
| Reducing                             | ✓                | Température medium maximum (continue)   | 110 degré Celsius     |
| En plusieurs parties                 | ✗                | Longueur connexion 3                    | 52 Millimetre         |
| Système orienté                      | ✓                | Longueur utile connexion 3              | 30 Millimetre         |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 25            | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir | Medium temperature (continuous)         | -20 110 degré Celsius |
| Contour code connection 1            | V                |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | DN 25            |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Manchon à sertir |                                         |                       |
| Contour code connection 2            | V                |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 3      | DN 15            |                                         |                       |
| code de contour                      | V                |                                         |                       |
| connexion 3                          | Manchon à sertir |                                         |                       |
| Contour code connection 3            | V                |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16            |                                         |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM             |                                         |                       |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Main colour fitting            | Cuivre |
| Haute résistance à la traction | ✓      |
| QA Gastec                      | ✗      |
| avec emballage                 | ✗      |
| Certifié KIWA                  | ✓      |
| Avec vidange                   | ✗      |
| Avec dégazeur                  | ✗      |
| Avec arrêt cam / -Rand         | ✓      |
| Etiquette VdS                  | ✗      |
| Limité                         | ✗      |
| With connection indicator      | ✓      |
| Etiquette FM                   | ✗      |
| Etiquette LPCB                 | ✗      |
| Etiquette ULC                  | ✗      |
| Etiquette UL                   | ✗      |
| VdS quality mark               | ✗      |
| DVGW quality mark for gas      | ✗      |
| DVGW quality mark for water    | ✓      |
| KIWA certified                 | ✓      |
| Gastec QA mark                 | ✗      |
| KOMO certified                 | ✗      |
| Gastec QA - AR 214 (H2)        | ✗      |