

Utilisable dans les installations d'eau sanitaire avec agrément ACS.

A installer dans les zones où l'air s'accumule. L'air collecté dans le Flexvent provoque la descente du flotteur qui ouvre la valve d'évacuation d'air.

Avantages


- Garanti pour un usage sur installations sanitaires, agréé ACS.
- Limite la corrosion tout en augmentant le confort et la baisse des coûts.
- Design éprouvé, haute efficacité.
- Compact, facile à poser dans toute installation.
- Une grande garde d'air protège la valve de tout encrassement et évite les fuites.
- Pour garantir une qualité optimale, tous les Flexvent sont testés avant de quitter notre usine!

Caractéristiques techniques

- Température de service min. / max. : 0 °C / 120 °C.
- Pression de service min. / max. : 0,2 / 10 bar.



Description	Flexvent Top Aqua Rp 1/2"	
Code	28508	
EAN	08712874285088	
Modèle	<u>Flexvent Top Aqua</u>	
Dimensions	Ø [mm]	51
	H. [mm]	87
Raccordement	Rp 1/2"	
Vanne d'isolement	non	



Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent Top Aqua Rp1/2"
Marque	FLAMCO
type produit	Flexvent
Code	28508
EAN	08712874285088

Classification caractéristiques

Matière du boîtier	Laiton
Matériau clapet	Autre
Flottement des matériaux	Autre
Nom. diamètre intérieur	DN15
Diamètre extérieur tube	21.3 Millimetre
Raccordement 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	120 Degrees celsius
Traitement de la surface	Non-traité
Durée de connexion 1	12.4 Millimetre
Hauteur	87 Millimetre
Verrouillable	Non
Avec protection contre les fuites	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation and operating instruction](#)[Certificate ACS](#)[Statement of Conformity](#)[PZH certificate](#)[Flexvent Top Aqua DWG](#)[Flexvent Top Aqua STEP](#)[Flexvent Top Aqua RFA](#)[Folder](#)[Leaflet](#)[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)[Brochure Top Aqua](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr